

AT-1e POWERDRILL - TECHNISCHE DATEN

AT-1e POWERDRILL

BETRIEBSDATEN

Max. Drehmoment:	300 Nm
Max. Drehzahl:	80 - 100 U/min
Max. Zug- und Schubkraft:	10 kN
Neigungswinkel:	11 - 17 %

ABMESSUNGEN

L x B x H [mm]:	1.800 x 650 x 1.300
Gewicht:	450 kg

BENTONITPUMPE

Typ:	Speck
Max. Fördermenge:	23 l/min 40 l/min*
Max. Förderdruck:	20 bar

GESTÄNGE AN BORD

Bohrradius:	12 m
Gestängelänge:	1,2 m
Magazinkapazität:	30 Stk. (36 m)

ANTRIEB

3 E-Motoren für Rotation, Vorschub und Fahrwerk

STROMVERSORGUNG

Stromversorgung über 8 kW/h Akku

FAHRWERK

Gummikette

*Optionale Ausstattung

Sie haben Interesse an unserer AT-1e POWERDRILL?

Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen und eine umfassende Beratung.



AT-Boretec

Im Brauke 11 a-d
57392 Schmallenberg
info@at-boretec.de
+49 2972 97 84 48 - 0
www.at-boretec.de